

Технические требования к виниловым постерам для настенных панно:

Формат рекламной конструкции: настенные панно

Материал: Винил Frontlit, высокопрочный

Плотность: от 440 г/м²

Печать: односторонняя, цветность 4+0

Комплектация: печать одним полотном (допускаются проваренные швы)

Разрешение печати: от 360 dpi

Габаритный размер постера:

ул. Авиационная, 28 (вертикальное) – 8 750 x 17 800 мм

Поля для подгиба: по 100 мм с каждой стороны.

Подвернуть, проварить или проклеить.

Верхний край - двойная проклейка.

Люверсирование: по вертикали с шагом 300 мм, по горизонтали - 200 мм. Отступ от края панно 20 мм.

Границы значимой информации: Не помещать значимую информацию ближе 100 мм от края.

Обязательный запас при размещении на 1 месяц:

не предусмотрен

Гарантия: 30 дней

Внимание! Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение не предоставляется.

Люверсирование входит в обязательное требование для размещения постера!

Постеры должны быть промаркированы следующим образом:

На тыльную сторону каждого постера (каждого рулона плакатов) наносится ясно различимая надпись, содержащая:

- месяц размещения;
- название клиента, которое фигурирует в договоре на размещение, размеры и вид материала;
- распечатка макета;
- фамилия менеджера, который занимается вашим размещением (желательно).

